

Drehstrom-Asynchronmotor FCM 200 L 4/PHE

IE3AC20L4002

Allgemeine Daten

Motorart	3~
Typenbezeichnung	FCM
Baugröße	200
Bauform	B5
Gehäuseausführung	L
Gehäusematerial	Grauguss
Isolationsklasse	F/B
Klemmkastenlage	oben AS
Klemmkasten Ausrichtung	0° KV nach rechts
Gewicht (kg)	284,00
Drehrichtung	rechts / links
Schwingstufe	A
Wuchtart	Halbkeil
Kühlungsart	IC411
Ausführung nach	IEC 60034-1
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

Elektrische Daten

Leistung 1 50Hz (kW)	30,00
Leistung 1 60Hz (kW)	36,00
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung 50Hz (V)	400/690
Spannung 60Hz (V)	460/795
Spannungs-/Frequenztoleranz (ungültig bei Bereichsspannung)	Bereich B
Schaltungsart	Δ/Y
Polzahl	4
Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)	93,6
Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)	93,6
Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)	91,7
Wirkungsgrad 100% 60Hz (%)	94,5
Wirkungsgrad 75% 60Hz (%)	93,6
Wirkungsgrad 50% 60Hz (%)	91,7
Leistungsfaktor	0,86
Anlaufstromfaktor (Ia/In)	7,8
Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn)	2,2
Kippmomentfaktor (Mk/Mn)	2,3
Nennstrom 50Hz (A)	53,79/31,18
Nennstrom 60Hz (A)	55,60/32,17
Eff.Cl. 50Hz	IE3
Eff.Cl. 60Hz	IE3

Motor Eigenschaften

Farbton	RAL7030
Lackoberfläche	glänzend
Schutzklasse	IP55
Kabelverschraubung Größe (Kabelanschluss)	2xM50x1,5
Kabelverschraubung Größe (Option)	M20x1,5
Kabelverschraubung (Art)	Standard
Wellenende (mm)	55 x 110
Wellenmaterial	C45
Ausprägung BS	Lüfterflügel Kunststoff
Flansch	400

Mechanische Daten

Drehmoment (Nm)	194,24/194,24
Drehzahl (1/min)	1475/1770
Kugellager AS	6312.ZZ.C3
Kugellager BS	6312.ZZ.C3
Lagerung AS	Loslager
Lagerung BS	Festlager
Lagerlebensdauer (h)	20000
Trägheitsmoment (kgm ²)	0,275

Einflussfaktoren

Betriebsart	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +40
Aufstellhöhe (m)	1000

Zusatzoption


Schutzeinrichtung Wicklung	PTC 150°C
Zweite Hebeöse	✓

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

29.10.2020

Maßbilder

Drehstrom-Asynchronmotor FCM 200 L 4/PHE
IE3AC20L4002



S	T	HD	P	N	M	LB	LA	LM	IPF/KK	DH	ED	G	LL	LD	L	AG	GD	EB	F	E	D	AD	AC
4x18,5	5,00	499,00	400	300	350	647	17	812	M50x1,5	M20x42	5,00	49,00	190,00	296,00	757,00	210,00	10	100	16	110	55	299	397